


SECCIÓN TRANSVERSAL TIPO




CORTE LONGITUDINAL TIPO

Resistencia del Hormigón: 300 kg/cm²
 Armaduras realizados con hierro ADN S 420

| A | B | e ₁ | e ₂ | d |
|------|------|--------------------|--------------------|------|
| [m] | [m] | [m] | [m] | [m] |
| 0,80 | 0,80 | 0,12 - 0,15 - 0,20 | 0,12 - 0,15 - 0,20 | 0,07 |
| 1,00 | 0,80 | 0,12 - 0,15 - 0,20 | 0,12 - 0,15 - 0,20 | 0,07 |
| 1,00 | 1,00 | 0,12 - 0,15 - 0,20 | 0,12 - 0,15 - 0,20 | 0,07 |
| 1,20 | 0,80 | 0,12 - 0,15 - 0,20 | 0,12 - 0,15 - 0,20 | 0,07 |
| 1,20 | 1,00 | 0,12 - 0,15 - 0,20 | 0,12 - 0,15 - 0,20 | 0,07 |
| 1,20 | 1,20 | 0,12 - 0,15 - 0,20 | 0,12 - 0,15 - 0,20 | 0,07 |
| 1,50 | 0,80 | 0,12 - 0,15 - 0,20 | 0,12 - 0,15 - 0,20 | 0,07 |
| 1,50 | 1,00 | 0,12 - 0,15 - 0,20 | 0,12 - 0,15 - 0,20 | 0,07 |
| 1,50 | 1,20 | 0,12 - 0,15 - 0,20 | 0,12 - 0,15 - 0,20 | 0,07 |
| 1,50 | 1,50 | 0,12 - 0,15 - 0,20 | 0,12 - 0,15 - 0,20 | 0,07 |
| 1,80 | 0,80 | 0,12 - 0,15 - 0,20 | 0,12 - 0,15 - 0,20 | 0,07 |
| 1,80 | 1,00 | 0,12 - 0,15 - 0,20 | 0,12 - 0,15 - 0,20 | 0,07 |
| 1,80 | 1,20 | 0,12 - 0,15 - 0,20 | 0,12 - 0,15 - 0,20 | 0,07 |
| 1,80 | 1,50 | 0,12 - 0,15 - 0,20 | 0,12 - 0,15 - 0,20 | 0,07 |
| 1,80 | 1,80 | 0,12 - 0,15 - 0,20 | 0,12 - 0,15 - 0,20 | 0,07 |
| 2,00 | 0,80 | 0,12 - 0,15 - 0,20 | 0,12 - 0,15 - 0,20 | 0,07 |
| 2,00 | 1,00 | 0,12 - 0,15 - 0,20 | 0,12 - 0,15 - 0,20 | 0,07 |
| 2,00 | 1,20 | 0,12 - 0,15 - 0,20 | 0,12 - 0,15 - 0,20 | 0,07 |
| 2,00 | 1,50 | 0,12 - 0,15 - 0,20 | 0,12 - 0,15 - 0,20 | 0,07 |
| 2,00 | 1,80 | 0,12 - 0,15 - 0,20 | 0,12 - 0,15 - 0,20 | 0,07 |
| 2,00 | 2,00 | 0,12 - 0,15 - 0,20 | 0,12 - 0,15 - 0,20 | 0,07 |

DIMENSIONES DE REFERENCIAS



ENCASTRE TIPO.

0.005



PREFABRICADOS DE HORMIGÓN VILLA NUEVA S.R.L.

PLANOS TIPOS: Alcantarilla Rectangular tipo.

FECHA: Marzo de 2018.

ESCALAS: 5/ESCALA

DIMENSIONES: en centímetros.